

HOMESEAL LDS SOLIMUR

říjen 2020



POUŽITÍ

Bezpečné napojování parotěsných membrán na jiné stavební konstrukce

POPIS

HOMESEAL LDS SOLIMUR je trvale plastický tmel světle modré barvy. Je určen pro vytváření trvale pružných vzduchotěsných spojů fólií systému HOMESEAL LDS, především k napojování parozábran a parobrzd k přiléhajícím a prostupujícím stavebním prvkům.

Podklad musí být čistý, suchý a soudržný. Před lepením je nutní povrch zbavit prachu, a mastnoty. Tmel HOMESEAL LDS SOLIMUR se s pomocí vhodného zařízení vytlačuje z kartuše na podklad, tak aby na povrchu vytvořil souvislou, asi 8 mm silnou „housenku“. Pro vytvoření spoje přitiskněte fólii k podkladu tak aby tmel v místě spoje zůstal v tloušťce alespoň 4 mm. Před vytvořením spoje k nestandardním podkladům je třeba nejprve prověřit vhodnost tmelu. Separační prostředky na beton a maziva snižují kvalitu spoje. Pro spoje ke dřevu, sádrokartonovým a sádrovláknitým deskám a dřevotřískovým deskám je nutná příprava podkladu s použitím vhodného nátěru.

Vhodnými podklady jsou například kámen, omítka, beton, dřevo, sádrokartonové a sádrovláknité desky, polyetylénové, polyamidové a hliníkové fólie (viz EN 13984), fólie z polypropylénových vláken (viz EN 13984, EN 13859), desky na bázi dřeva se soudržným povrchem, dřevotřískové desky, desky na bázi dřeva pojené cementem, nekorodující kovové povrchy, stavební prvky na bázi PVC a PE.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Technický parametr	Hodnota	Jednotka
Aplikační teplota	+5 až +40	°C
Schnutí (zrání)	cca 3 mm tloušťky/den v závislosti na vlhkosti a teplotě vzduchu, savosti podkladu a tloušťce tmelu	
Rozsah provozní teploty	-20 až +80	°C
Teplota skladování	+5 až +40 / 24 měsíců od data výroby	°C
Obsah rozpouštědel	Neobsahuje organická rozpouštědla a isokyanát	

CERTIFIKACE



HOMESEAL
SYSTEM

challenge.
create.
care.

HOMESEAL LDS SOLIMUR

říjen 2020

OBSAH BALENÍ

	Délka [g]	Objem [ml]
plastová kartuš	341	310

DALŠÍ INFORMACE

Certifikace a deklarované vlastnosti

Výrobek je označen značkou CE, ostatní dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz.

Balení

Materiál musí být skladován na suchém místě bez vystavení vlivu přímého slunečního záření.

Kvalita

KNAUF INSULATION je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ISO 9001: 2008, certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001: 2007, certifikátu systému environmentálního managementu podle ISO 14001: 2004, certifikátu systému managementu hospodaření s energií podle EN ISO 50001: 2011.

Výroba produktů KNAUF INSULATION je pod přísnou kontrolou oddělení kvality společnosti KNAUF INSULATION.

DALŠÍ VÝROBKY PRO PAROTĚSNÉ A VODOTĚSNÉ ŘEŠENÍ HOMESEAL

HOMESEAL LDS SOLIMUR	Těsnící tmel pro napojování fólií k přiléhajícím porézním stavebním konstrukcím
HOMESEAL LDS SOLIFIT	Jednostranný těsnící pásek (HDPE) modré barvy pro vzájemné spoje jednotlivých pásů fólie.
HOMESEAL LDS SOLIPLAN	Jednostranná těsnící páška (sulfátový papír) bílé barvy, snadné odtrhávání z role, pro těsnění detailů vzduchotěsné vrstvy (přelepování sponek a podobně), může být použita pro vzájemné spoje pásů fólie.
HOMESEAL LDS těsnící pásek	Oboustranná silnovrstvá těsnící páška pro trvale elastické vzduchotěsné spoje parozábran a parobrzd k přiléhajícím stavebním konstrukcím (pro hrubé i hladké povrchy).
HOMESEAL LDS kabelová manžeta	Manžeta pro dotěsnění elektrických kabelů procházejících vzduchotěsnou rovinou.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY DOSTUPNÉ NA WWW.KNAUFINSULATION.CZ



Katalog
HOMESEAL

Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenoohrazenuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovidá za chyby v rámci a sazbě. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozuje zde uvedené informace uživateli od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejvíce mítě zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak poučit koncového uživatele o způsobu užití výrobku.

Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, ikož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem.

KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku.

Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně.

Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika

Zákaznický servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020 order.cz@knaufinsulation.com

Technické poradenství: tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049