

HOMESAL LDS SOLIPLAN

říjen 2020



POUŽITÍ

Spojování parotěsných membrán a jejich napojování k jiným stavebním konstrukcím.

POPIS

HOMESAL LDS SOLIPLAN Jednostranná lepicí a těsnící páska bílé barvy, nosná vrstva na bázi sulfátového papíru. Ten umožňuje snadné odtrhávání pásku. Je určena na vytváření trvale elastických vzduchotěsných spojů jednotlivých pásů fólií (parozábran a parobrzd) a napojování fólií k přílehlajícím a prostupujícím prvkům s hladkým povrchem omezujících prostup vodní páry podle ČSN EN 13859 a ETAG 007. S ohledem na její účinnost, životnost a odolnost proti stárnutí tvoří důležitou součást certifikovaných izolačních systémů Homeseal LDS. Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí (> 50 let, protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel). Vhodnými podklady jsou polyetylenové, polyamidové, polypropylenové a hliníkové fólie, papír, homogenní materiály na bázi dřeva (např. OSB), korozivzdorné kovové povrchy, povrchy z PVC, atd.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Technický parametr	Hodnota	Jednotka
Nosič pásky	Sulfátový papír bílé barvy	
Lepicí vrstva	Akrylátová disperze, bez rozpouštědel	
Pevnost (EN 1939)	cca 77	N/25 mm
Množství lepicí hmoty	225	g/m ²
Teplotní odolnost	-40 až +100	°C
Teplota při zpracování	Nad -10; doporučeno: nad +5	°C
Tloušťka (bez separačního nosiče)	cca 0,35	mm

CERTIFIKACE



challenge.
create.
care.

HOMESEAL LDS SOLIPLAN

říjen 2020

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Šířka [mm]	Délka [m]
60	40

DALŠÍ INFORMACE

Certifikace a deklarované vlastnosti

Výrobek je označen značkou CE, ostatní dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz.

Balení

Materiál musí být skladován na suchém místě bez vystavení vlivu přímého slunečního záření.

Kvalita

KNAUF INSULATION je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ISO 9001: 2008, certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001: 2007, certifikátu systému environmentálního managementu podle ISO 14001: 2004, certifikátu systému managementu hospodaření s energií podle EN ISO 50001: 2011. Výroba produktů KNAUF INSULATION je pod přísnou kontrolou oddělení kvality společnosti KNAUF INSULATION.

DALŠÍ VÝROBKY PRO PAROTĚSNÉ A VODOTĚSNÉ ŘEŠENÍ HOMESEAL

HOMESEAL LDS SOLIMUR	Těsnící tmel pro napojování fólií k přiléhajícím porézním stavebním konstrukcím
HOMESEAL LDS SOLIFIT	Jednostranný těsnící páska (HDPE) modré barvy pro vzájemné spoje jednotlivých pásů fólie.
HOMESEAL LDS SOLIPLAN	Jednostranná těsnící páska (sulfátový papír) bílé barvy, snadné odtrhávání z role, pro těsnění detailů vzduchotěsné vrstvy (přelepování sponek a podobně), může být použita pro vzájemné spoje pásů fólie.
HOMESEAL LDS těsnící páska	Oboustranná silnovrstvá těsnící páska pro trvale elastické vzduchotěsné spoje parozábran a parobrzd k přiléhajícím stavebním konstrukcím (pro hrubé i hladké povrchy).
HOMESEAL LDS kabelová manžeta	Manžeta pro dotěsnění elektrických kabelů procházejících vzduchotěsnou rovinou.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY DOSTUPNÉ NA WWW.KNAUFINSULATION.CZ



Katalog
HOMESEAL

Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovídá za chyby v tisku a sazbě. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak počítat koncového uživatele o způsobu užití výrobku. Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem. KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku. Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika

Zákaznický servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020

order.cz@knaufinsulation.com

Technické poradenství: tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049