



Balení

- Tuba – 50 ml

Barva

- Zelená

Technický list

TL 08.94 Silikonová vazelína

Produkt

Silikonová vazelína vytvářející ochranný, mazací kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Materiál je odolný vůči vodě.

Vlastnosti

- Obsahuje silikonový olej
- Odpuzuje vodu
- Neobsahuje rozpouštědla ani mechanické nečistoty
- Bez zápachu
- Velmi dobré dielektrické vlastnosti
- Dlouhodobě účinná i v prašném a korozivním prostředí
- Odolává teplotám -70°C až +150°C

Použití

- Mazací prostředek pro tlakové mazání
- Mazání šoupátek průtokoměrů
- Mazání závitů šroubů a plastových kování
- Navijáky, vidlice a drobné mazání v domácnosti
- Mazání elektronických přepínačů a kontaktů
- Separátor při odlévání a vstřikování plastů

Technické vlastnosti – Silikonová vazelína

Materiál	Silikonová vazelína		
Konzistence	Tixotropní pasta		
Bod skápnutí	°C	195	
Tepelná odolnost	°C	-70 / +150	
Aplikační teploty	°C	+5 / +35	
Skladovatelnost	měsíce	24	Při teplotě +5 / +25 °C



Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Odšroubovat uzávěr a hrotem v uzávěru propíchnout ústí tuby. Nasadit aplikační špičku, kterou je možné dle potřeby seříznout.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 16.06.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.